

LUCRAMUL BNR

产品简介

LUCRAMUL BNR 是一种特殊的多功能工业添加剂。例如，在金属电镀应用中用作载体或表面活性剂，或用作油的低发泡乳化剂，特别是芳香族溶剂。

技术参数

化学特性	醇类， β -萘酚
离子型	非离子
有效成分[%]	100
形态	透明至浅雾状液体
颜色	无色到浅黄色
23°C密度[g/cm ³]	1.14
23°C粘度[mPas]	2500-700，取决于剪切速率
pH 值[5%的水溶液]	5.5-8.0
水分[%]	<0.3

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

产品特性及应用范围

LUCRAMUL BNR 是一种具有多功能性质的粘性液体。由于其耐酸性强，可作为表面活性剂和金属电镀应用的载体。它也是一种多用途的乳化剂，适用于各种油脂，特别是芳香族溶剂

添加量和工艺

最优用量取决于各种参数(如应用,配方),必须由测试决定。

LUCRAMUL BNR

存储，处理与安全

保质期为 12 个月，从 LEVACO 仓库交货起，在原始封闭容器中，并在适当条件下储存。

使用前充分搅拌（因为在储存过程中可能发生相分离）

有关安全、储存等方面的更多信息，请参阅我们公司网站 www.levaco.com 上提供的安全数据表

包装

该产品有以下包装规格：

200kg/桶

Disclaimer

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.

Edition: 01/04/2020

翁开尔（上海）国际贸易有限公司
上海市闵行区
中春路 1288 号 28 楼
201109
中国

电话：021-51691088
传真：021-52829830
网址：www.hjunkel-china.com