

Ultralube E-817CF

产品说明:

UltralubeE-817CF 是一种多功能水基蜡乳液，可改善水性漆和印刷油墨的表面性能，此外还可提高流动性和流平性。

技术数据:

外观	:透明棕色液体
成分	:巴西棕榈/HDPE 蜡
固含量	:30%±1
pH 值	:8.5±1.0
离子类型	:非离子
软化点	:~84-132°C

使用方法:

将 Ultralube E-817 CF 直接搅拌到配方中。

添加量:

相对于整个配方 3-10%

性能:

Ultralube E-817 CF 用于:

木漆器
清漆
印刷油墨
水性光油

为了提高或改善:

滑爽性
抗粘性
耐划伤性
耐磨性

在高光泽度下，还显示出额外的流动促进和流平性能。

包装规格:

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶- 罐车

储存/运输:

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。

避免冷冻及超过 30°C 的高温! !

运输归类:

欲了解更多信息，请参阅 MSDS。

EEC - 标签要求:

更多信息详见 MSDS。

FDA-/BfR- 条例

FDA: 请咨询

BfR: 请咨询

发行日期:13.03.2017

版本/替换:09/16

修订:4

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。