

Ultralube E-770

产品说明:

Ultralube E-770 是一种水性蜡乳液，可改善水性漆，喷墨油墨，地板抛光剂和皮革涂料的表面性能。

技术数据:

外观	: 淡黄色透明液体
成分	: 高密度聚乙烯蜡
固含量	: 35%±1
pH 值	: 9.0±0.5
离子类型	: 非离子型
软化点	: ~115-125°C

性能:

Ultralube E-770 用于:

抛光剂
皮革面饰
皮革涂饰剂
木器漆

包装规格:

120 公斤/桶-1000 公斤/桶-罐车

储存/运输:

本产品可在 5°C 至 30°C 的温度下至少稳定 12 个月。!! 防止冰冻和超过 30°C 的温度!!

运输归类:

欲了解更多信息，请参阅 MSDS。

使用方法:

将 Ultralube E-770 直接搅拌到配方中。

添加量:

相对于整个配方量的 3-8%

为了提高或改善:

抗划痕和抗擦伤
耐久性
高速抛光
抗粘连性
耐磨性
滑爽性
柔软的触感

EEC-标签要求:

欲了解更多信息，请参阅 MSDS。

FDA-/BfR-条例:

FDA: Ultralube E-770 所用的所有原材料均符合 FDA 21, CFR 175.105, 176.170 和 176.180 的要求。

BfR: Ultralube E-770 所用的所有原材料均符合 BfR XIV 和 XXXVI 的要求。

发行日期: 14.03.2017

版本/替换: 09/16

修订: 4

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。