

SILCO SPERSE HLD-5/K

产品说明:

水性颜料体系用高性能分散剂。

技术数据:

提供形式:	清黄色液体
活性成分:	改性聚酯
总固体:	52.5-54.5%
离子性质:	阴离子
pH 值:	6.0-8.0
加工: :	预分散前加入研磨基料中, 可参照建议配方
剂量:	推荐剂量为无机颜料 10-25%

属性:

SILCO SPERSE HLD-5/K 用于

- 水性涂料
- 印刷油墨

带来

- 对所有无机颜料和填料具有优异的润湿和分散能力
- 优异的展色性
- 所生产的颜料浓缩浆具有优良的贮存稳定性
- 与碱性水性树脂体系的广泛相容性
- 耐水性好
- 不含烷基酚乙氧基化物

存储:

SILCO SPERSE HLD-5/K 在室温下储存后至少稳定 18 个月。
请避免温度低于 4°C 或超过 50°C。

FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们
BFR:请联系我们

安全和 MSDS:

有关监管细节, 如危险物质或货物的分类和标签, 请参阅我们相应的材料安全数据表。

包装:

- 25 公斤桶
- 120 公斤桶
- 1000 公斤集装箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南, 但并不断言是详尽的信息, 并且不承担任何与此内容相关的责任。

修订:4/HB
发行日期:27.2019 年 2 月