

Ultralube E-846

产品说明:

Ultralube E-846 是一种水性蜡乳液，可改善水性印刷油墨和涂料以及皮革涂层的表面性能。
Ultralube E-846 还可用于纺织涂层以及生产水性润滑剂。
Ultralube E-846 的特点是使用了一种坚硬的高密度聚乙烯蜡。

技术数据:

外观 : 白色液体
成分 : 高密度聚乙烯蜡
固含量 : 40%± 1
pH 值 : 6.0±0.5
离子类型 : 非离子型
软化点 : ~138°C

性能:

Ultralube E-846 用于:

清漆
木器漆
地板漆
皮革涂料
厚膜涂层
印刷油墨

使用方法:

将 Ultralube E-846 直接搅拌到配方中。

添加量:

占整个配方的 1-4%

也可提高或改善:

耐磨性
滑爽性能
抗划痕和抗擦伤
抗粘连性

包装规格:

-120 公斤/桶 -1000 公斤/桶 -罐车

EEC-标签要求:

欲了解更多信息，请参阅材料 MSDS

储存/运输:

本产品可在 5°C 至 30°C 的温度下至少稳定 12 个月。防止冰冻和超过 30°C 的温度！！

FDA-/BFR-法规:

FDA:请查询

BFR:请查询

运输归类:

欲了解更多信息，请参阅 MSDS。

发行日期:13.03.2017

版本/替换:10/16

修订:3

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。