

SILCO SPERSE HLD-5

产品说明:

水性颜料体系用高性能润湿分散剂。

技术数据:

外观:	清黄色液体
活性成分:	改性聚酯
总固体:	49.0-51.0%
离子性质:	阴离子
pH 值:	7.0-9.0
添加:	预分散前加入基料中, 可参考建议配方推荐剂量
添加量:	为无机颜料的 10-25%

属性:

SILCO SPERSE HLD-5 用于

- 水性涂料
- 印刷油墨

带来

- 对所有无机颜料和填料具有优异的润湿和分散能力
- 优异的展色性
- 所生产的颜料浓缩浆具有优良的贮存稳定性
- 在碱性介质中与水性树脂有广泛相容性
- 耐水性好
- 不含烷基酚乙氧基化物

存储:

SILCO SPERSE HLD-5 在室温下至少稳定 18 个月。

请避免温度低于 4°C 或超过 40°C。

FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们

BFR:请联系我们

安全和 MSDS:

有关监管细节，如危险物质或货物的分类和标签，请参阅我们相应的材料安全数据表。

包装:

- 25 公斤桶
- 120 公斤桶
- 1000 公斤箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南，但并不断言是详尽的信息，并且不承担任何与此内容相关的责任。

修订:3/HB
发行日期:27.2019 年 2 月