

LUCRAFOAM DNE 01

多用途消泡剂

产品简介

LUCRAFOAM DNE 01 是一种用于水体系的矿物油基消泡剂

技术参数

化学特性	硬脂酸盐和矿物油的制备
有效成分[%]	100
形态	液体
颜色	淡棕色
20°C密度[g/cm ³]	0.88-0.97
20°C粘度[mPas]	400
pH 值[1%的水溶液]	5-7
水中的混溶性	可乳化

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

产品特性及应用范围

LUCRAFOAM DNE 01 可用于所有 pH 值范围；其显著的优点是碱稳定。本产品在烷基或烷基芳基磺酸盐溶液中特别有效和烷基聚乙醇醚，其有效性与硅基相当经济上可比剂量的消泡剂。

LUCRAFOAM DNE 01 在各种应用中（如废物）提供最佳性能水处理、乳液聚合、颜料研磨、聚合物分散涂料（光泽涂料）、涂料、金属加工和清洁

LUCRAFOAM DNE 01

添加量和工艺

LUCRAFOAM DNE 01 添加到待消泡的液体中。特别有利的是高紊流发生的计量点。消泡剂在通常的、较低的温度下加入，具有足够的稳定性和分布性剂量。如果需要稀释添加，我们建议将产品作为 5-10% 的水稀释液使用。稀释液应准备好立即使用消泡剂按体积加入水量的 10 至 20 倍，轻轻搅拌。使用温度为 60° C 的水可以使乳液在数天内保持非常精细的分布和稳定性。建议用量为 0.05 - 0.3%，有时可达 0.5%，根据要消泡的液体量，根据总配方最优用量取决于各种参数(如应用,配方),必须由测试决定。

存储，处理与安全

保质期为 12 个月，从 LEVACO 仓库交货起，在原始封闭容器中，并在适当条件下储存。产品必须防止温度低于 -10° C。使用前充分搅拌（因为在储存期间可能发生相分离）。

有关安全、储存等方面的更多信息，请参阅我们公司网站 www.levaco.com 上提供的安全数据表

包装

该产品有以下包装规格:

100kg/桶

900kg/IBC

Disclaimer

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.

Edition: 01/04/2020

翁开尔（上海）国际贸易有限公司
上海市闵行区
中春路 1288 号 28 楼
201109
中国

电话： 021-51691088
传真： 021-52829830
网址： www.hjunkel-china.com