

SILCO SPERSE HLD-11

产品说明:

用于水性有树脂体系色浆和涂料的高性能分散剂。

技术数据:

外观:	清澈液体
总固体:	39.0-41.0%
离子性质:	非离子
pH 值:	6.0-9.0
加工:	可参照建议配方, 在预混前加 到研磨基料中。

剂量:	建议剂量为 有树脂体系 3-6% 无树脂配方 炭黑的 15-100%
-----	---

属性:

SILCO SPERSE HLD-11 用于

- 水性涂料
- 印刷油墨

与苯乙烯和/或丙烯酸树脂组合

- 优良的润湿和分散性能, 适用于各种工业颜料
- 优异的色强度和展色性
- 所生产的颜料浓缩浆具有优良的贮存稳定性
- 在碱性介质中与水性树脂和乳液有广泛相容性
- 耐水性好
- 不含烷基酚乙氧基化物

存储:

SILCO SPERSE HLD-11 在室温下至少稳定 18 个月。请避免温度低于 5°C 或超过 50°C。

FDA-/BFR-Richtlinien:

FDA:应要求提供

BFR:应要求提供

安全和 MSDS:

有关监管细节, 如危险物质或货物的分类和标签, 请参阅我们相应的材料安全数据表。

包装:

- 25 公斤桶
- 120 公斤桶
- 1000 公斤集装箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南, 但并不断言是详尽的信息, 并且不承担任何与此内容相关的责任

修订:5/ps
发行日期:27.2019 年 2 月