



keimadditec  
SURFACE

# ULTRALUBE® E-801

## 产品说明：

Ultralube® E-801 是一款水性体系蜡分散体，可改善水性涂料、水性印刷油墨的表面性能。  
Ultralube® E-801 亦可用于水性体系金属深冲压润滑。

## 技术数据：

外观 : 白色液体  
成分 : 高密度聚乙烯蜡/聚四氟乙烯蜡  
固体份 : 46%±1  
pH 值 : 6.5±1.0  
离子类型 : 非离子  
软化点 : ~125°C ( 高密度聚乙烯蜡 )  
326°C ( 聚四氟乙烯蜡 )

## 使用方法：

将 Ultralube® E-801 搅拌加入配方中使用。

## 添加量：

总配方的 2-5%。

## 性能：

Ultralube® E-801 可应用于：

- \* 涂料
- \* 印刷油墨
- \* 罐头漆/卷钢漆

保持高光泽的同时可提高或改善：

- \* 耐磨性
- \* 滑爽性
- \* 抗粘连性
- \* 耐划伤性

Ultralube® E-801 也可用于：水性体系金属深冲压润滑。

## 包装规格：

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶

## EEC 标签要求：

更多信息资料详见 MSDS。

## 储存/运输：

本产品可在 5-30° C 下储存至少 12 个月。  
避免冷冻及超过 30° C 的高温！！

## FDA-/BfR-条例：

FDA:请咨询

BfR:请咨询

## 运输归类：

更多信息资料详见 MSDS。

发行日期:03.03.2017

版本/替换:03/17

修订:7

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。

keim additec surface GmbH  
Hugo-Wagener-Stralße 9  
D-55481 Kirchberg/Hunsrück  
Tel. +49 (0) 6763/9333 – 0  
Fax +49 (0) 6763/9333 – 30

Geschäftsführer:  
Helmut Keim  
information@keim-additec.de  
www.keim-additec.de

Steuernummer:  
40/662/0185/2  
USt-IdNr.:  
DE 148083246

Handelsregister:  
Amtsgericht  
Bad Kreuznach  
HRB Nr. 2440



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 14001:2005



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2008