

## 9.粘度调节剂

产品 **Tac-Oil P**

**特性** **Tac-Oil P** 是一款溶解在白油中的高效聚异丁烯浓缩液，能有效改善润滑剂的膜厚并增加对表面的附着力，适用在不与食物接触的区域作为润滑剂中，例如润滑脂，锯链油，凿岩油，纺织油，开式齿轮油和其他需要改善粘性的润滑剂，同时还有助于减少润滑剂的起雾。

技术数据		典型 数值	规格		
			最小	最大	
密度 15°C (g/ml)	:	0.882	0.870	0.892	DIN 51 757
闪点(°C)	:	200	200		DIN EN ISO 2719
粘度 100°C (mPa·s)	:	2500	2350	2800	ASTM D 3236
色度	:			3.5	ASTM D 1500
反射指数( $n_{D20}$ )	:		1.44	1.49	DIN 51 423-2

**应用** 根据所需的性能，推荐添加于矿物油浓度在 0.5 – 3.0% 之间。

**存储** **Tac-Oil P** 可以在密封的原始包装中室内存放至少 2 年。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.