



keimadditec  
SURFACE

## ULTRALUBE® E-342/45

### 产品说明:

Ultralube® E-342/45 是一款水性蜡乳液可提高水性涂料和面漆的表面性能。

Ultralube® E-342/45 也可以在纸张与粘合剂方面应用。

### 技术数据:

外观 : 白色液体

成分 : 石蜡

固体份 : 45%±1

pH 值 : 9.0±0.5

离子类型 : 阴离子

软化点 : ~56~58°C

### 性能:

Ultralube®E-342/45 可应用于:

- \* 水性涂料
- \* 面漆

### 使用方法:

将 Ultralube® E-342/45 搅拌加入配方中使用。

由于石蜡跟水密度不同,长时间储存会产生相分离,使用之前先搅拌

### 添加量:

总配方的 2-5%。

可提高或改善:

- \*疏水性
- \*滑爽性
- \*抗粘连性
- \*增加开放时间

Ultralube®E-342/45 可应用于\*水性粘合剂, 增加防水性

Ultralube®E-342/45 可应用于\*红酒瓶软木塞涂层\*家具抛光

### 包装规格:

- 115 公斤/桶 - 950 公斤/桶

### 储存/运输:

本产品可在 5-30°C稳定储存至少 12 个月。避免冷冻及超过 30°C的高温!!

### 运输归类:

更多信息详见 MSDS。

### EEC 标签要求:

更多信息详见 MSDS。

### FDA-/BfR-条例:

FDA : 该产品使用的原材料全部符合, FDA21,CFR175.105; 176.170 和 176.180。

BfR : 该产品使用的原材料全部符合 BfR XIV 和 XXXVI。

签发日期:28.03.2018

版本/更替:11/16

修订:6

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究,相信是准确的,并且为用户的应用提供指导。尽管如此,这些数据并不是规范性的,由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数,配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用,卖方不承担任何责任,以及任何专利侵权,都不能由此产生。

keim additec surface GmbH  
Hugo-Wagener-Straße 9  
D-55481 Kirchberg/Hunsrück  
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0  
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:  
Helmut Keim  
information@keim-additec.de  
www.keim-additec.de

Steuernummer:  
40/662/0185/2  
USt-IdNr.:  
DE 148083246

Handelsregister:  
Amtsgericht  
Bad Kreuznach  
HRB Nr. 2440



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 14001:2005



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2008