

SILCO SPERSE HLD-25

产品说明:

水性颜料体系用高性能分散剂，特别适用于透明氧化铁的研磨分散。

技术数据:

外观: 黄色液体
活性成分: 聚合物分散剂
总固含: 29-31%
离子性质: 阴离子
pH值: 7.5-9.5
加工: 可参考建议配方
在预分散前，加入研磨
基料中。

剂量:推荐剂量为
对颜料份 10-35%

属性:

SILCO SPERSE HLD-25可用于

- * 工业色浆
- * 油漆和涂料

带来

- * 优异的润湿和分散能力，特别
是对透明氧化铁的润湿和分散
- * 不含烷基酚乙氧基化物

存储:

SILCO SPERSE HLD-25在室温下至少稳定12个月。
请避免温度低于4°C或超过50°C。

FDA-/BFR-规则:

FDA :请联系我们
BFR :请联系我们

运输分类:

ADR。 :参见MSDS
IMCO :参见MSDS
未登记 :参见MSDS

欧共体-标签要求:

符号 :参见MSDS
R-S :参见MSDS
S-S :参见MSDS

包装:

- 120公斤/桶
- 1000公斤/箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南，
但并不断言是详尽的信息，并且不承担任何与此内
容相关的责任。