

## SILCO SPERSE SDA-2

### 产品说明:

水性涂料体系中制作颜填料浆的分散剂  
(不含氨)

### 技术数据:

外观 :清澈淡黄色液体  
成分 :聚合物分散剂  
活性份 :29.0-31.0%  
离子特性 :阴离子  
pH 值 :6.0-8.0  
加工 :可参考建议配方  
在预分散前, 加入  
研磨基料中-

剂量 对无机颜填料的 5-10%  
对有机颜料的 20-35%

### 属性:

SILCO SPERSE SDA-2 用于

- \* 水性涂料
- \* **混凝土着色剂**

带来

- \* 出色的展色性
- \* 无机颜料色浆的优良贮存稳定性
- \* 在碱性介质中与水基树脂和乳液的广泛相容性
- \* 优异的耐水性
- \* 不含烷基酚乙氧基化物

### 存储:

SILCO SPERSE SDA-2 在室温下至少稳定 24 个月。 请避免储存温度低于 0°C 或超过 50°C。

### FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们  
BFR:请联系我们

### 运输分类:

ADR:参见 MSDS  
IMCO:参考 MSDS  
UN-NR:参见 MSDS

### 欧共体-标签要求:

符号:参见 MSDS  
R-S:参考 MSDS  
S-S:参考 MSDS

### 包装:

- 120 公斤/桶
- 1000 公斤/箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南, 但并不断言是详尽的信息, 并且不承担任何与此内容相关的责任。