

SILCO WET D-504/PG

产品说明:

非硅类的水性油墨和涂料的高性能润湿剂。

技术数据:

外观:	清澈的淡黄色液体
活性成分:	炔醇的丙二醇溶液
活性含量:	49%-51%
离子性质:	非离子
pH 值:	不适用
处理:	先预分散再加入在研磨基料中, 可参照建议配方
用量:	按配方总量计 0.1-1.0%

属性:

SILCO WET D-504/PG 用于水性

- 工业涂料
- 印刷油墨

为了有效地改进

- 表面润湿
- 消泡性能
- 一定流平性能
- 降低涂层表面张力
(最低为 28mN/m)

存储:

SILCO 湿式 D-504/PG 在室温下至少稳定 24 个月。请避免温度低于 5°C 或超过 40°C。

FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们

BFR:请联系我们

安全和 MSDS:

有关监管细节, 如危险物质或货物的分类和标签, 请参阅我们相应的材料安全数据表。

包装:

- 30 公斤/桶
- 120 公斤/桶
- 1000 公斤/箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南, 但并不断言是详尽的信息, 并且不承担任何与此内容相关的责任

修订:2/ps
发行日期:2019 年 2 月 25 日