

SILCO SPERSE HLD-16

产品说明:

溶剂颜料体系用高性能润湿分散剂。

技术数据:

外观 :黄色液体
活性成分 :聚合物分散剂
活性份 :98.0-100.0%
离子特性 :非离子型
pH值 :无
加工 :可参考建议配方
在预分散前, 加入
研磨基料中
剂量 :
对有机颜料的 1-10%

属性:

SILCO SPERSE HLD-16用于

- * 溶剂基油墨和涂料
- * 溶剂基罐听和卷材涂料

带来

- *对大多数
有机颜料都具有良好的
润湿和分散能力
- *优异流平性
- * 不含烷基酚乙氧基化物

存储:

SILCO SPERSE HLD-16在室温下至少稳定12个月。
请避免温度低于4°C或超过50°C。

FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们
BfR:请联系我们

运输分类:

ADR:参见MSDS
IMCO:参考MSDS
UN-NR:参见MSDS

欧共同体-标签要求:

符号:不适用
R-S:不适用
S-S:S-25

包装:

- 120公斤/桶
- 1000公斤/箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南,
但并不断言是详尽的信息, 并且不承担任何与此内
容相关的责任。