

SILCO GLIDE T-41

产品说明:

改性聚二甲基硅氧烷。高滑爽性能和流动添加剂，可用于水性，溶剂型和 UV 涂料。

技术数据:

外观:	清澈液体
活性成分:	改性聚二甲基硅氧烷
有效含量:	>98%
离子性质:	非离子
pH 值:	不适用
加工:	搅拌中添加
用量:	推荐使用丁二醇或醋酸丁酯预稀释后添加，总配方的0.1-1.0%

属性:

SILCO GLIDE T-41 是用于水性和溶剂型体系的高滑爽性能添加剂

- 印刷油墨
- 水性上光油
- 硝基纤维素漆

为了

- 增加表面滑爽度
- 改进抗划伤性
- 抗粘连
- 不带来表面缺陷
- 增加表面流动

存储:

SILCO GLIDE T-41 在室温下至少稳定 24 个月。请避免温度低于 0°C 或超过 50°C。由于温度的变化，可能会分层。使用前先搅拌！

FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们

BfR 请联系我们

安全和 MSDS

有关监管细节，如危险物质或货物的分类和标签，请参阅我们相应的材料安全数据表。

包装:

- 按需小尺寸
- 30 公斤/桶
- 200 公斤桶
- 1000 公斤集装箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南，但并不断言是详尽的信息，并且不承担任何与此内容相关的责任。

修订:6/ps

发行日期:2017 年 9 月 27 日