

# Ultralube E-1040

E-XP-15010932

## 产品说明:

Ultralube E-1040 是一种水性蜡乳液，可改善水性印刷油墨和涂层的表面性能，也可用于其他类型的水性涂料体系。

## 技术数据:

外观 : 白色液体  
成分 : 高密度聚乙烯蜡  
固含量 : 40%±1  
pH 值 : 5.0±0.5  
离子类型 : 非离子  
软化点 : ~125°C

## 使用方法:

将 Ultralube E-1040 直接搅拌到配方中。

## 添加量:

整个配方的 2-6%

## 性能:

Ultralube E-1040 用于:

柔版印刷  
套印清漆  
木器漆  
木地板漆  
工业涂料

同时还能提高或改善:

耐磨性  
抗划痕和抗擦伤  
滑爽性  
抗粘连

可用于高光泽体系

## 包装规格:

-120 公斤/桶      -1000 公斤/桶-罐车

## EEC-标签要求:

欲了解更多信息，请参阅 MSDS

## 储存/运输:

本产品在 5°C 至 30°C 的温度下至少稳定 12 个月。

!! 防止冰冻和超过 30°C 的温度!!

## FDA-/BFR-法规:

FDA: 请查询

BFR: 请查询

## 运输归类:

欲了解更多信息，请参阅 MSDS。

发行日期: 15.03.2017

版本/替换: 04/16

修订: 2

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。