



keimadditec
SURFACE

ULTRALUBE® E-325

产品说明:

Ultralube® E-325 是一款水性蜡乳液,用以改善清漆、色漆、印刷油墨等其他涂料体系的表面性能。

技术数据:

外观	: 白色液体
成分	: 石蜡
固体份	: 40%±1
pH 值	: 7.0±0.5
离子类型	: 非离子
软化点	: ~60°C

使用方法:

将 Ultralube® E-325 搅拌加入配方中使用
使用之前先搅拌

添加量:

总配方的 2-7%。

性能:

Ultralube® E-325 可应用于:

- * 水性涂料体系
- * 印刷油墨
- * 清漆

可提高或改善:

- * 抗粘性
- * 清爽性
- * 耐刮擦性
- * 防水性
- * 早期耐水性

包装规格:

- 115 公斤/桶 - 950 公斤/桶

储存/运输:

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。避免冷冻及超过 30°C 的高温!!

EEC 标签要求:

更多信息详见 MSDS。

FDA-/BfR-条例:

FDA :该产品使用的原材料全部符合, FDA21,CFR175.105,175.300,175.320,176.170 和 176.180。

BfR :该产品使用的原材料全部符合 BfR XIV 和 XXXVI。

运输归类:

更多信息详见 MSDS。

签发日期:14.03.2017

版本/更替:09/16

修订:1

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究,相信是准确的,并且为用户的应用提供指导。尽管如此,这些数据并不是规范性的,由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数,配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用,卖方不承担任何责任,以及任何专利侵权,都不能由此产生。

keim additec surface GmbH
Hugo-Wagener-Straße 9
D-55481 Kirchberg/Hunsrück
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:
Helmut Keim
information@keim-additec.de
www.keim-additec.de

Steuernummer:
40/662/0185/2
USt-IdNr.:
DE 148083246

Handelsregister:
Amtsgericht
Bad Kreuznach
HRB Nr. 2440



Zertifiziert nach
DIN EN ISO 14001:2005



Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008