



keimadditec
SURFACE

ULTRALUBE® D-888

产品说明：

Ultralube® D-888 是一款可提高水性涂料、印刷油墨表面性能的水性蜡分散体。

技术数据：

外观	: 白色液体
成分	: 蜡混合物
固体份	: 63%±1
pH 值	: 7.0±0.5
离子类型	: 非离子
软化点	: ~120-128°C (蜡)
粒径	: ~7 微米(平均)

使用方法：

Ultralube® D-888 搅拌加入配方中使用
使用前搅拌好！

添加量：

总配方的 0.5-2.5%

性能：

Ultralube® D-888 可应用于：

- * 涂料
- * 印刷油墨

可提高或改善：

- * 耐磨性
- * 消光性
- * 抗粘连性
- * 耐划伤性
- * 滑爽性

包装规格：

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶

储存/运输：

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。避免冷冻及超过 30°C 的高温！！

EEC 标签要求：

更多信息详见 MSDS。

FDA-/BfR-条例：

FDA : 请咨询
BfR : 请咨询

运输归类：

更多信息详见 MSDS。

签发日期:15.03.2017

版本/更替:07/16

修订:1

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。

keim additec surface GmbH
Hugo-Wagener-Straße 9
D-55481 Kirchberg/Hunsrück
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:
Helmut Keim
information@keim-additec.de
www.keim-additec.de

Steuernummer:
40/662/0185/2
USt-IdNr.:
DE 148083246

Handelsregister:
Amtsgericht
Bad Kreuznach
HRB Nr. 2440



Zertifiziert nach
DIN EN ISO 14001:2005



Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008