



keimadditec
SURFACE

ULTRALUBE® E-1050

产品说明：

Ultralube® E-1050 是一款可提高水性清漆、印刷油墨及其它类型水性涂料体系表面性能的水性蜡乳液。

技术数据：

外观 : 淡黄色透明液体
成分 : 聚乙烯蜡
固体份 : 35%±1
pH 值 : 8.0±0.5
离子类型 : 非离子
软化点 : ~120°C

性能：

Ultralube® E-1050 可应用于：

- * 柔版印刷油墨
- * 上光油

高光泽

包装规格：

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶 - 罐车

储存/运输：

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。
避免冷冻及超过 30°C 的高温！！

运输归类：

更多信息详见 MSDS。

使用方法：

Ultralube® E-1050 直接搅拌加入配方中。

添加量：

总配方的 2-6%

可提高或改善：

- * 耐磨性
- * 耐刮擦性
- * 抗粘连性
- * 滑爽性

EEC 标签要求：

更多信息详见 MSDS。

FDA-/BfR-条例：

FDA : 请咨询

BfR : 请咨询

签发日期:10.03.2017

版本/更替:09/16

修订:1

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。

keim additec surface GmbH
Hugo-Wagener-Straße 9
D-55481 Kirchberg/Hunsrück
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:
Helmut Keim
information@keim-additec.de
www.keim-additec.de

Steuernummer:
40/662/0185/2
USt-IdNr.:
DE 148083246

Handelsregister:
Amtsgericht
Bad Kreuznach
HRB Nr. 2440

