

SILCO SPERSE SDA-3

产品说明:

水性涂料体系中制作颜填料浆的分散剂

技术数据:

外观	:清澈透明
活性剂	:带颜料锚定基团的 聚合物分散剂
有效份	:39.0-41.0%
离子特性	:阴离子
pH 值	:6.0-8.0
加工	:参考推荐配方 在预分散前, 加入 研磨基料中-

剂量 : 对无机颜料和填料的 1-10%

属性:

SILCO SPERSE SDA-3 用于

- * 水性涂料
- * 混凝土着色剂

带来

- * 对大多数颜料和填料都具有
良好的润湿和分散能力
- * 优异的展色性
- * 在碱性介质中与水基树脂和
乳液的广泛相容性
- * 耐水性好
- * 不含烷基酚乙氧基化物

存储:

SILCO SPERSE SDA-3 在室温下稳定至少 24 个月。请避免储存温度低于 0°C 或超过 50°C。

FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们
BFR:请联系我们

运输分类:

ADR:参见 MSDS
IMCO:参见 MSDS
UN-NR:参见 MSDS

欧共体-标签要求:

符号:参见 MSDS
R-S:参见 MSDS
S-S:参见 MSDS

包装:

- 120 公斤/桶
- 1000 公斤/箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南, 但并不断言是详尽的信息, 并且不承担任何与此内容相关的责任。