



keimadditec
SURFACE

ULTRALUBE® D-838

产品说明:

Ultralube® D-838 是一款水性蜡分散体。可提高水性涂料、印刷油墨的表面性能。

Ultralube® D-838 还可用于金属深冲压润滑。

技术数据:

| | |
|------|----------------------|
| 外观 | : 黄白色液体 |
| 成分 | : 高密度聚乙烯/聚四氟乙烯蜡 |
| 固体份 | : 60%±1 |
| pH 值 | : 8.5±0.5 |
| 离子类型 | : 非离子 |
| 软化点 | : 125°C (wax)~ 326°C |
| 粒径 | (PTFE): 8~10 微米(平均) |

使用方法:

将 Ultralube® D-838 搅拌加入配方中使用

使用前先搅拌

添加量:

总配方的 1-5%。

性能:

Ultralube®D-838 可应用于:

- * 印刷油墨
- * 不同类型涂料

可提高或改善:

- *耐磨性
- *消光性
- *抗粘连性
- *耐划伤性
- *滑爽性
- *耐热性

包装规格:

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶

储存/运输:

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。避免冷冻及超过 30°C 的高温!!

运输归类:

更多信息详见 MSDS。

EEC 标签要求:

更多信息详见 MSDS。

FDA-/BfR-条例:

FDA :请咨询

BfR :请咨询

签发日期:27.02.2019

版本/更替:02/19

修订:6

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究,相信是准确的,并且为用户的应用提供指导。尽管如此,这些数据并不是规范性的,由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数,配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用,卖方不承担任何责任,以及任何专利侵权,都不能由此产生。

keim additec surface GmbH
Hugo-Wagener-Straße 9
D-55481 Kirchberg/Hunsrück
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:
Helmut Keim
information@keim-additec.de
www.keim-additec.de

Steuernummer:
40/662/0185/2
USt-IdNr.:
DE 148083246

Handelsregister:
Amtsgericht
Bad Kreuznach
HRB Nr. 2440



Zertifiziert nach
DIN EN ISO 14001:2005



Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008