

SILCO SPERSE HLD-12

产品说明:

用于水性金属颜料体系的高性能润湿分散剂。

技术数据:

外观 :黄色液体

活性成分 :带有颜料锚定基团的
聚合物分散剂

固含 :94.0-96.0%

离子性质 :非离子性质

pH值 :6.0-8.0 (水中10%)

加工: 可参照建议配方在
预分散之前, 加入研磨基料中

剂量:

对金属颜料的 1-10%
对二氧化硅的 10-100%

属性:

SILCO SPERSE HLD-12用于

- * 水性涂料
- * 印刷油墨
- * 高颜基比 (pvc) 浓缩浆

带来

- *对金属颜料和(气相)二氧化硅具有优良的润湿和分散能力
- *生产出的色浆储存稳定性极佳
- *与水基阴离子和阳离子树脂和乳液的广泛相容性
- *优异的耐水性
- *不含烷基酚乙氧基化物
- *无溶剂

存储:

SILCO SPERSE HLD-12在室温下至少稳定18个月。
请避免温度低于4°C或超过40°C。

FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们
BFR:请联系我们

运输分类:

ADR:参见MSDS
IMCO:参考MSDS
UN-NR:参见MSDS

欧共体-标签要求:

符号:参见MSDS
R-S:参考MSDS
S-S:参考MSDS

包装:

- 120公斤/桶
- 1000公斤/箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南,但并不宣称是详尽的信息,并且不承担任何与此内容相关的责任。