



## SILCO GLIDE V-30N

### 滑爽剂

#### 概述：

SILCO GLIDE V-30N 是一种具有良好抗刮擦性能的滑爽剂。特别适用于水性涂料及油墨。

#### 技术规格：

外观： 不透明液体  
有效成分： 60%  
闪点： N.A.  
溶剂： 无溶剂  
用法： 添加量占整个配方的的 0.05-1.0%。

#### 性能：

SILCO GLIDE V-30 N可明显降低整个涂料系统 COF 值，提高耐磨性，抗刮性。同时，此助剂具有良好的防水性能，手感柔软，耐沾污性。根据建议配方添加，还能体现良好的重涂性。

#### 储存：

本产品至少可在+6-28°C 下储存 12 个月以上，避免冷冻及超过 40°C 的高温。

#### FDA/BGVV条款：

在 FDA 中有所限制，可与我们联系获取详细资料。

不适用于 BGVV 条款。

#### 危险品归类：

SILCO GLIDE V-30 N根据 ADR，IMCO 和 UN-NR 条款，不属于危险品。

#### 包装规格：

- \* 120 公斤/桶
- \* 1000 公斤/箱
- \* 罐车

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南，但并不断言是详尽的信息，并且不承担任何与此内容相关的责任。