



keimadditec  
SURFACE

## ULTRALUBE® D-840

### 产品说明:

Ultralube® D-840 是一款水性蜡分散体，用于脱模产品，金属深冲压润滑，纸张涂层。

### 技术数据:

外观	: 白色液体
成分	: 乙烯酰胺蜡
固体份	: 35%±1
pH 值	: 6.5±0.5
离子类型	: 非离子
软化点	: 142°C
粒径	: 8~15 微米(平均)

### 使用方法:

将 Ultralube® D-840 搅拌加入配方中使用

### 性能:

Ultralube® D-840 可应用于:

- \* 纸张涂层

可提高或改善:

- \* 抗粘性
- \* 滑爽性

Ultralube® D-840 可应用于:

- \* 深冲压润滑
- \* 冷弯压

\* 金属铸造脱模剂

\* PU 发泡脱模剂

### 包装规格:

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶

### EEC 标签要求:

更多信息详见 MSDS。

### 储存/运输:

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。避免冷冻及超过 40°C 的高温!!

### FDA-/BfR-条例:

FDA :请咨询

BfR :请咨询

### 运输归类:

更多信息详见 MSDS。

签发日期:15.03.2017

版本/更替:09/16

修订:5

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。

keim additec surface GmbH  
Hugo-Wagener-Straße 9  
D-55481 Kirchberg/Hunsrück  
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0  
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:  
Helmut Keim  
information@keim-additec.de  
www.keim-additec.de

Steuernummer:  
40/662/0185/2  
USt-IdNr.:  
DE 148083246

Handelsregister:  
Amtsgericht  
Bad Kreuznach  
HRB Nr. 2440



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 14001:2005



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2008