



keimadditec
SURFACE

ULTRALUBE® E-1070

产品说明：

Ultralube® E-1070 是一款可改善水性清漆、印刷油墨、地板抛光、皮革涂层表面性能的水性蜡乳液。

技术数据：

外观 : 淡黄色透明液体
成分 : 高密度聚乙烯蜡
固体份 : 35%±1
pH 值 : 10.0±0.5
离子类型 : 非离子
软化点 : ~115-120°C

性能：

Ultralube® E-1070 可应用于：

- * 地板抛光

- * 皮革面漆
- * 皮革涂饰剂

- * 喷墨墨水

高光泽

包装规格：

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶 - 罐车

储存/运输：

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。
避免冷冻及超过 30°C 的高温！！

运输归类：

更多信息详见 MSDS。

使用方法：

Ultralube® E-1070 直接搅拌加入配方中。

添加量：

总配方的 3-8%

可提高或改善：

- * 耐刮伤性
- * 耐久性
- * 高速抛光性
- * 耐沾污性

- * 耐磨性
- * 抗粘连性
- * 清爽性
- * 柔软手感

- * 耐刮伤性
- * 抗粘连性
- * 清爽性
- * 耐磨性

EEC 标签要求：

更多信息详见 MSDS。

FDA-/BfR-条例：

FDA : 请咨询

BfR : 请咨询

签发日期:10.03.2017

版本/更替:02/17

修订:3

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。

keim additec surface GmbH
Hugo-Wagener-Straße 9
D-55481 Kirchberg/Hunsrück
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:
Helmut Keim
information@keim-additec.de
www.keim-additec.de

Steuernummer:
40/662/0185/2
USt-IdNr.:
DE 148083246

Handelsregister:
Amtsgericht
Bad Kreuznach
HRB Nr. 2440

