

# SILCO SPERSE HLD-11/VS

## 产品说明:

用于含水性树脂体系色浆的高性能分散剂。特别改进与树脂溶液的相容性。

## 技术数据:

外观:	清澈液体
固含:	50.0-52.0%
离子性质:	非离子
pH 值:	6.0-8.0
添加:	在预分散前加入研磨基料中,可参考建议配方
剂量:	推荐添加量为 有树脂体系 3-6% 无树脂配方 炭黑 15-100%

## 属性:

SILCO SPERSE HLD-11/VS 用于

- 水性涂料
- 印刷油墨

与苯乙烯和/或丙烯酸树脂组合使用,能带来

- 优良的润湿和分散性能,适用于各种工业颜料色浆
- 优异的色强度
- 所生产的颜料浓缩浆具有优良的贮存稳定性
- 在碱性介质中与水性树脂和乳液有广泛相容性
- 耐水性好
- 不含烷基酚乙氧基化物

## 存储:

SILCO SPERSE HLD-11/VS 在室温下至少稳定 18 个月。  
请避免温度低于 5°C 或超过 50°C。

## FDA-/BFR-Richtlinien:

FDA:应要求提供  
BFR:应要求提供

## 安全和 MSDS:

有关监管细节,如危险物质或货物的分类和标签,请参阅我们相应的材料安全数据表。

## 包装:

- 25 公斤桶
- 120 公斤桶
- 1000 公斤集装箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南,但并不断言是详尽的信息,并且不承担任何与此内容相关的责任。。

修订:1/ps  
发行日期:27.2019 年 2 月