



keimadditec  
SURFACE

## ULTRALUBE® E-360

### 产品说明:

Ultralube® E-360 是一款水性蜡乳液，可改善清漆、皮革涂层的表面性能。

Ultralube® E-360 也可用于地板抛光和改性乳胶漆。

### 技术数据:

外观	: 浅棕色至不透明液体
成分	: 改性石蜡
固体份	: 25%±1
pH 值	: 9.0±0.5
离子类型	: 阴离子
软化点	: ~56-85°C

### 使用方法:

将 Ultralube® E-360 搅拌加入配方中使用  
使用之前先搅拌

### 添加量:

总配方的 3-8%。

### 性能:

Ultralube® E-360 可应用于:

- \* 木器漆或基于丙烯酸-  
丙烯酸/聚氨酯和醇酸体  
系的木器清漆
- \* 皮革涂层

可提高或改善:

- \* 抗粘连性
- \* 清爽性
- \* 耐刮擦性
- \* 防水性
- \* 丝滑手感

### 包装规格:

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶 - 罐车

### 储存/运输:

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。避免冷冻及超过 30°C 的高温！！

### 运输归类:

更多信息详见 MSDS。

### EEC 标签要求:

更多信息详见 MSDS。

### FDA-/BfR-条例:

FDA :请咨询

BfR :请咨询

签发日期:14.03.2017

版本/更替:09/16

修订:1

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。

Keim additec surface GmbH  
Hugo-Wagener-Straße 9  
D-55481 Kirchberg/Hunsrück  
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0  
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:  
Helmut Keim  
information@keim-additec.de  
www.keim-additec.de

Steuernummer:  
40/662/0185/2  
USt-IdNr.:  
DE 148083246

Handelsregister:  
Amtsgericht  
Bad Kreuznach  
HRB Nr. 2440



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 14001:2005



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2008