

Ultralube E-1042 N-10

E-XP-18051068

产品说明:

Ultralube E-1042 N-10 是一种水性蜡乳液，用于水性胶粘剂系统，如食品封口胶，并具有高初粘性和粘结力，以及粘度稳定性高。

技术数据:

外观 :白色不透明液体
成分 :改性高密度聚乙烯蜡
固含量 :40%±1
pH 值 :6.5±0.5
离子类型 :非离子/阴离子
软化点 :~125°C

使用方法:

将 Ultralube E-1042 N-10 直接搅拌到配方中。

添加量:

添加量最高至 60%

性能:

Ultralube E-1042 N-10 用于:

粘合剂配方

可以在高光泽体系中使用。

同时还能提高或改善:

初粘性
内聚力

包装规格:

-120 公斤/桶-1000 公斤/桶-罐车

储存/运输:

本品在摄氏温度下至少可稳定十二个月
5°C 至 30°C。

!! 防止冰冻和超过 30°C 的温度!!

运输归类:

欲了解更多信息，请参阅 MSDS

EEC-标签要求:

欲了解更多信息，请参阅 MSDS

FDA-/BFR-法规:

FDA:请查询

BFR:请查询

发行日期:11.01.2019

版本/替换:01/19

修订:0

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。

