

SILCO SPERSE HLD-18AJ

产品说明:

水性涂料和色浆用高性能分散剂。

技术数据:

外观:	清澈液体
活性成分:	聚合物分散剂
活性剂:	74.0-76.0%
离子性质:	非离子
pH 值:	6.0-8.0 (水中 10%)
加工:	先预分散再加入研磨基料中, 可参照建议配方
添加量:	推荐添加量为对有机颜料的 10-35%

属性:

SILCO SPERSE HLD-18aj 用于

- 水性喷墨
- 中性笔墨水

带来

- 对所有有机颜料都具有良好的润湿和分散能力
- 所生产的颜料浓缩浆具有优良的贮存稳定性
- 在碱性介质中与水性树脂和乳液的相容性非常好
- 耐水性好
不含烷基酚聚氧乙烯醚

存储:

SILCO SPERSE HLD-18aj 在室温下至少稳定 18 个月。请避免温度低于 4°C 或超过 50°C。

FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们

BFR:请联系我们

安全和 MSDS:

有关监管细节, 如危险物质或货物的分类和标签, 请参阅我们相应的材料安全数据表。

包装:

- 120 公斤/桶
- 1000 公斤/箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南, 但并不断言是详尽的信息, 并且不承担任何与此内容相关的责任。

修订:3/HB

发行日期:2019 年 6 月 19 日