

Indurez SR200

- ◆ 苯乙烯-丙烯酸固体树脂，不含乙二醇

应用领域:印刷油墨，水性上光油

- ◆ 颜料研磨用载体
- ◆ 水性上光油和柔性版及凹印油墨用载体

性能和特点:

- ◆ 提高体系颜基比
- ◆ 提高体系储存稳定性
- ◆ 提高体系耐热和抗粘
- ◆ 无乙二醇和乙二醇醚

外观	:	透明固体颗粒
固体	:	最低 99%
酸值*	:	210-225
平均分子量 (Mw)	:	15,000-17,000
VOC* (挥发性有机化合物) 按 GC(007_QP_062)	:	<1%
玻璃化温度	:	+130°C

Indurez SR200

起始配方:

做27%固体份的树脂液:

654.9 克	水
0.1 克	Drewplus TS-4387消泡剂
270.0g	Indurez SR200
75.0 克	25%氨水溶液

1000.0 克

粘度:大约800 mPa.s

在室温下将 Indurez SR200 加入水中。
搅拌以确保固体树脂完全湿润。
加入氨水溶液。
搅拌时加热至最低 80°C。
搅拌直到固体树脂完全溶解。
pH 值至少应为 8.2。

本数据手册供您参考。