

SILCO SPERSE HLD-8/ks

产品说明:

用于水性色浆和通用性色浆的高性能分散剂。

技术数据:

外观:	淡黄色液体
活性成分:	聚合物分散剂
总固体:	79.0-81.0%
离子性质:	阴离子
pH 值:	6.0-8.0 (水中 10%) 在
加工:	预分散前加到研磨
	基料中, 可参考建议
	配方。

添加量: 对颜料的 10-35%

属性:

SILCO SPERSE
HLD-8/ks用于水
性

带来

- 工业色浆
- 油漆和涂料
- 对无机和有机颜料具有良好的润湿和分散能力
- 优异的展色性
- 所生产的颜料浓缩浆具有优良的贮存稳定性
- 在碱性介质中与水性树脂和乳液的相容性非常好
- 耐水性好
不含烷基酚乙氧基化物

存储:

SILCO SPERSE HLD-8/ks 在室温下存放至少稳定 18 个月

请避免温度低于 4°C 或超过 50°C。

FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们

BFR:请联系我们

安全和 MSDS:

有关监管细节, 如危险物质或货物的分类和标签, 请参阅我们相应的材料安全数据表。

包装:

-120 公斤/桶

-1000 公斤/箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南, 但并不断言是详尽的信息, 并且不承担任何与此内容相关的责任。

修订:1/HB

发行日期:2019 年 6 月 19 日