



keimadditec  
SURFACE

## ULTRALUBE® D-806

### 产品说明:

Ultralube® D-806 是一款水性蜡分散体。可提高水性涂料、印刷油墨的表面性能。

Ultralube® D-806 还可用于金属深冲压润滑。

### 技术数据:

外观	: 白色液体
成分	: 高密度聚乙烯蜡
固体份	: 60%±1
pH 值	: 9.0±0.5
离子类型	: 非离子
软化点	: ~128°C (wax)
粒径	: ~7 微米(平均)

### 使用方法:

将 Ultralube® D-806 搅拌加入配方中使用

使用前先搅拌

### 添加量:

总配方的 0.5-2.5%

### 性能:

Ultralube®D-806 可应用于:

- \* 印刷油墨
- \* 涂料

可提高或改善:

- \*耐磨性
- \*消光性
- \*抗粘连性
- \*耐划伤性
- \*滑爽性

### 包装规格:

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶

### 储存/运输:

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。避免冷冻及超过 30°C 的高温!!

### 运输归类:

更多信息详见 MSDS。

### EEC 标签要求:

更多信息详见 MSDS。

### FDA-/BfR-条例:

FDA :该产品使用的原材料全部符合, FDA21,CFR175.105;176.170 和 176.180。

BfR :该产品使用的原材料全部符合 BfR XIV 和 XXXVI。

签发日期:15.03.2017

版本/更替:09/16

修订:3

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究,相信是准确的,并且为用户的应用提供指导。尽管如此,这些数据并不是规范性的,由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数,配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用,卖方不承担任何责任,以及任何专利侵权,都不能由此产生。

keim additec surface GmbH  
Hugo-Wagener-Straße 9  
D-55481 Kirchberg/Hunsrück  
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0  
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:  
Helmut Keim  
information@keim-additec.de  
www.keim-additec.de

Steuernummer:  
40/662/0185/2  
USt-IdNr.:  
DE 148083246

Handelsregister:  
Amtsgericht  
Bad Kreuznach  
HRB Nr. 2440



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 14001:2005



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2008