

产品 **Kusapour 3000 (PPD)**

特性 **Kusapour 3000** 是一款溶解在中性油中的聚甲基丙烯酸酯的粘性溶液，推荐用于润滑基础油中作为降凝剂使用。本产品在一定剪切条件下可以有效控制低温粘度，并可在各种温度和浓度下完全溶于大多数石油。在成品润滑液中，它与大多数其他常用添加剂相兼容。PPD 用于降低工业用油和齿轮润滑油以及单级和多级曲轴箱油的倾点。

技术数据

	典型数据	规格最小	规格最大		
外观	:	清晰粘稠液体			
颜色	:	淡黄至琥珀			
密度 25 °C (g/cm ³)	:	0.91	0.88	0.94	ASTM D 4052
粘度 100 °C (CST)	:		200	600	ASTM D 445
闪点(COC)	:		150		ASTM D 92

应用 在 I 和 II 类油的推荐添加量为 0.1-0.5 %。最高混合温度为 90°C。

存储 该产品在正确密封的原始容器中可于 + 10°C 至 + 40°C 之间安全地保存至少 12 个月

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.