

盐溶液自动配置系统方案

型号：Alution





设备技术特点：

- S1: 7 寸触摸屏控制，浓度，PH 值实时显示
- S2: 自动定量进水
- S3: 设定及自动调节浓度和 PH 值
- S4: 双桶循环及鼓泡法混合溶解盐介质
- S5: 手动加氯化钠或其他介质
- S6: 自动称重系统，可根据盐溶液的质量自动换算进水量
- S7: 单次最大配 200L 溶液，可拓展更大溶液箱到 500L
- S8: 浓度，PH 值，温度标定及补偿
- S9: 手动控制及手动清洗功能



技术参数:

- 1: 外部尺: WLH 920*635*1650mm (单溶液)
- 2: 重量: 58Kg
- 3: 盐溶液浓度值范围: 0-10% salt
- 4: PH 值范围: 0-14
- 5: 浓度、PH 值、流量可手动标定补偿
- 6: 混合溶解时间、循环时间可以手动设定
- 7: 供水要求: 去离子水, 电导率不大于 5us/cm2 @25°C
- 8: 供气要求: 无水无油, 压力 40-90psi

9: 电源: 220V 10A 50Hz

选配功能:

O1: 自动控温度系统, 可设定配置完成的溶液的储存温度;

O2: 可选择同时配置两种不同的溶液, 分别控制浓度, PH 值及温度;

O3: 可同时供一台或多台使用 (多台使用需配置外置储液箱), 或根据客户现场场地进行设计;

O4: 可定时预约配置 (需提前加入定量的氯化钠或其他介质);

O5: 酸液, 碱液自动滴定, 确保 PH 值在设定范围内;

Q6: 纯水水制备模块, 可以选配集成纯水制备模块, 造水量 20L/h, 电导率小于 2us/cm 或其他要求可以定制。

上海翁开尔机械有限公司

Member of H.J.Unkel