

• APL 2.2

- 全自动型号，适合 1 到2 把重力喷枪

该型号适用于：
各类修补漆或
原材料的系列测试



设备介绍

- 全不锈钢外壳
- 防爆等级 ATEX II 2G T4
- 尺寸: 1,500 x 1,450 x 800 mm (WxHxD)
- 样板尺寸: 钢板最大到 400 x 600 mm (WxH)
- 电子控制系统 (Siemens SPS) 包含 5,9" 显示屏及不锈钢轨迹球
- 可储存最多 1,000 个喷涂过程
- 手工调节水平喷涂区域
- 除了喷涂压缩空气气压外，所有喷涂参数可以在电子控制系统中控制和储存
- 阶梯式喷涂，契尔式喷涂，或者之字形喷涂
- 每道喷涂后可独立设置闪蒸时间
- 适合更复杂的喷涂过程(比如2把喷枪的连续喷涂)
- 水平喷涂速度: 0,2 – 1,0 m/sec
- 垂直喷涂速度: 20 – 80 mm/sec
- 手动调节喷涂压缩空气
- 用电: 230 VAC, 5 A
- 用气: min. 5 bar, filtered and dried

可选配

- 各类重力喷枪，比如统一压缩空气控制或者由独立的雾化和扇面压缩空气控制
- 第二道喷枪独立的压力调节
- 有自动压力调节阀进行喷涂空气调节 (压缩空气在内储存)
- 尺寸改进(以适合更大或更小的样板)
- 吸附样板架，以适合诸如铝板或者塑料样板
- 加热系统对涂料及空气的加热 (最高到 70 °C)

更多型号供选择



翁開爾有限公司
H.J.Unkel Limited